

Istruzioni per l'elettrodo Bi Polar

PROGETTATO PER IL PIACERE

Tutti gli elettrodi bipolari dei sistemi E-Stim sono progettati con entrambi i punti di contatto necessari per l'electroplay nello stesso inseribile. Se l'elettrodo è dotato di una base flangiata, la base è progettata per impedire l'inserimento in profondità e offre anche una superficie aggiuntiva per la stimolazione.

Con una cura adeguata, gli elettrodi dovrebbero durare per anni e sono coperti dalla nostra garanzia a vita.

UTILIZZO

Collegare il cavo all'elettrodo, rivestirlo di gel conduttivo e inserirlo delicatamente. L'elettrodo è generalmente progettato per essere inserito fino al "collo", con la base all'esterno del corpo e la testa all'interno. La corrente fluirà quindi tra la testa e la base, stimolando le aree intermedie.

Una volta inseriti, assicurarsi che la centralina sia spenta e che il controllo del livello di uscita sia al minimo, quindi inserire la spina jack da 3,5 mm nella presa corretta. **NOTA: GLI ELETTRODI E-STIM NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI CON IL PRESERVATIVO.**

Accendere la centralina e aumentare lentamente il livello di uscita per ottenere il livello di stimolazione

desiderato. **AVVERTENZA DI SICUREZZA**

NON COLLEGARE ALCUN DISPOSITIVO ELETTRICO A NESSUN PUNTO AL DI SOPRA DELLA VITA (LE BRACCIA CONTANO COME SOPRA LA VITA!), MA SOPRATTUTTO NON COLLEGARLO AL CUORE, AL PETTO, AL COLLO O ALLA TESTA. NON UTILIZZARE SE IL SOGGETTO È DOTATO DI PACEMAKER O SE È IN GRAVIDANZA.

Ricordare che l'uso di qualsiasi dispositivo e-stim è a proprio rischio e pericolo. È necessario leggere e comprendere il manuale d'uso e tutte le altre istruzioni prima di tentare di utilizzarlo. **PULIZIA**

Pulire sempre l'elettrodo prima e dopo l'uso e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo.

Per pulire l'elettrodo è possibile utilizzare sapone, acqua calda e salviette detergenti per uso medico. **NON** utilizzare sostanze detergenti caustiche per non danneggiare l'elettrodo.

Tutti gli elettrodi E-Stim Systems Premium, ad eccezione degli ElectroEgg, possono essere smontati per la pulizia. Al momento del rimontaggio, assicurarsi che il collo isolato sia inserito correttamente sul bullone di montaggio e che il bullone di montaggio abbia la boccia isolata rivolta verso l'interno. Se inavvertitamente si perde un pezzo, sono disponibili i ricambi.

Per ulteriori dettagli sulla pulizia, consultare la nostra Guida alla pulizia degli elettrodi.

CONNESSIONE E CAVI

Sulla base dell'elettrodo si trovano due fori da 4 mm. Si tratta delle prese di collegamento alla centralina elettrica.

Per collegare l'elettrodo a una centralina elettrica E-Stim Systems è necessario un cavo da 3,5 mm a 4 mm. Per inserirlo, premere delicatamente ciascuno degli spinotti da 4 mm nella relativa presa sull'elettrodo; per rimuoverlo, ruotare lo spinotto in senso antiorario e tirare delicatamente lo spinotto, non il cavo. La singola spina jack da 3,5 mm è progettata per essere inserita nella scatola di alimentazione. Non lasciare le spine di collegamento inserite nell'elettrodo durante lo stoccaggio.

PER RIMUOVERE

Spegnere la centralina di controllo e scollegare il cavo dal Power Box.

Una volta rimosso l'elettrodo, pulirlo immediatamente. Assicurarsi che l'elettrodo sia completamente asciutto prima di riporlo. Pulizia degli elettrodi

Congratulazioni per aver acquistato un elettrodo bipolare Premium di E-Stim Systems. Se curato a sufficienza, il vostro elettrodo durerà per anni ed è coperto dalla nostra garanzia a vita.

Progettato per il vostro piacere

Tutti gli elettrodi bipolari dei sistemi E-Stim sono progettati con entrambi i punti di contatto necessari per l'electroplay nello stesso inseribile. Se l'elettrodo è dotato di una base flangiata, la base è progettata per impedire l'inserimento in profondità e offre anche una superficie aggiuntiva per la stimolazione.

Da utilizzare

Collegare il cavo all'elettrodo, rivestirlo di gel conduttivo e inserirlo delicatamente. L'elettrodo è generalmente progettato per essere inserito fino al "collo", con la base all'esterno del corpo e la testa all'interno. La corrente fluisce quindi tra la testa e la base, stimolando le aree intermedie.

Una volta inseriti, assicurarsi che la centralina sia spenta e che il controllo del livello di uscita sia al minimo, quindi inserire la presa jack da 3,5 mm nella presa corretta. NOTA: GLI ELETTRODI E-STIM NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI CON IL PRESERVATIVO.

Accendere la centralina e aumentare lentamente il livello di uscita per ottenere la stimolazione

desiderata. AVVERTENZA DI SICUREZZA

NON COLLEGARE ALCUN DISPOSITIVO ELETTRICO A NESSUN PUNTO AL DI SOPRA DELLA VITA (LE BRACCIA CONTANO COME SOPRA LA VITA!), MA SOPRATTUTTO NON COLLEGARLO AL CUORE, AL PETTO, AL COLLO O ALLA TESTA. NON UTILIZZARE SE IL SOGGETTO È DOTATO DI PACEMAKER O SE È IN GRAVIDANZA.

Ricordare che l'uso di questo dispositivo è a proprio rischio e pericolo. È necessario leggere e comprendere il manuale d'uso e tutte le altre istruzioni prima di tentare di utilizzarlo.

Guida alla pulizia degli elettrodi

Pulire sempre l'elettrodo prima e dopo l'uso e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo.

Per pulire l'elettrodo è possibile utilizzare sapone, acqua calda e salviette detergenti per uso medico. NON utilizzare sostanze detergenti caustiche per non danneggiare l'elettrodo.

Tutti gli elettrodi E-Stim Systems Premium, ad eccezione degli ElectroEgg, possono essere smontati per la pulizia. Al momento del rimontaggio, assicurarsi che il collo isolato sia inserito correttamente sul bullone di montaggio e che il bullone di montaggio abbia la boccola isolata rivolta verso l'interno. Se inavvertitamente si perde un pezzo, sono disponibili dei ricambi.

CONNESSIONE e CAVI

Sulla base dell'elettrodo si trovano due fori da 4 mm. Si tratta delle prese di collegamento alla centralina elettrica.

Per collegare l'elettrodo a una centralina elettrica E-Stim Systems è necessario un cavo da 3,5 mm a 4 mm. Per inserirlo, premere delicatamente ciascuno degli spinotti da 4 mm nella relativa presa sull'elettrodo; per rimuoverlo, ruotare lo spinotto in senso antiorario e tirare delicatamente lo spinotto, non il cavo. La singola spina jack da 3,5 mm è progettata per essere inserita nella scatola di alimentazione. Non lasciare le spine di collegamento inserite nell'elettrodo durante lo stoccaggio.

PER RIMUOVERE

Spegnere la centralina di controllo e scollegare il cavo dal Power Box.

Una volta rimosso l'elettrodo, pulirlo immediatamente. Assicurarsi che l'elettrodo sia completamente asciutto prima di riporlo.